

Airfit KG, HT přesuvka s úchytem Plus



Problém s běžnými přesuvkami



Tento problém zná každý řemeslník!

Při montáži běžných přesuvek je těžké nalézt opěrnou plochu pro nasunutí hrdla a nástroj se neustále smeká. Kladivem a palicí tlučete na těsnící drážku, ta dříve nebo později praskne. **Vznikají vlasové trhliny, které se postupem času zvětšují.**

Nejbližší kontrola těsnosti kmenového potrubí odhalí závady spojené s vysokými náklady a náročnými opravami.



Řada architektů a plánovacích oddělení již běžné přesuvky odmítá akceptovat!

ŘEŠENÍ: Airfit KG přesuvka s úchytem Plus

Dva masívní úchyty umožňují bezproblémové nasazení jakékoliv páky pro snadné nasunutí *Airfit přesuvky* na konec potrubí.



VÝHODY:

- Prasknutí těsnící drážky je vyloučeno
- Vznik trhlin v důsledku úderů je vyloučen
- Trvale těsní
- Minimální riziko ztráty nároku na záruku
- Nižší následné škody
- Méně starostí s plánovači, architekty, obcí a investorem
- Vyrobeno z ekologického PP
- Vysoká odolnost v rázu, i při nízkých teplotách



PROBLÉM JE VYŘEŠEN!



DN 110
Obj. číslo 30110KG



DN 125
Obj. číslo 30125KG



DN 160
Obj. číslo 30160KG



DN 110
Obj. číslo 30110HT



DN 125
Obj. číslo 30125HT



DN 160
Obj. číslo 30160HT